



**AirCoat Elektrostatkpistole
GM 2000EAC**

**AirCoat Electrostatic Gun
GM 2000EAC**

Ausgabe/Edition 05/2005



Inhaltsverzeichnis

Contents

		Absatz Paragraph	Seite Page
Eigenschaften & Vorteile	Features & Benefits	1.0	3
Technische Daten	Technical Data	2.0	4
Produktübersicht	Product Summary	3.0	5
Bestellinformationen	Ordering Information	4.0	6
Pistolen	Guns	4.1	6
Steuergeräte	Controllers	4.2	7
Zerstäubungssysteme	Atomization systems	4.3	8
Rundstrahldüsensystem	Round jet nozzle system	4.3.1	8
Flachstrahldüsensystem	Flat jet nozzle system	4.3.2	9
Schläuche, Kabel und Verschraubungen	Hoses, cable and fittings	4.4	11
Luftschläuche	Air hoses	4.4.1	11
Materialanschlüsse	Material hoses	4.4.2	11
Verschraubungen	Fittings	4.4.3	11
Elektrokabel	Electric cable	4.4.4	11
Filter	Filter	4.5	12
Sonstiges Zubehör	Miscellaneous accessories	4.6	12

1.0 Eigenschaften & Vorteile

- Bei der Beschichtung mit Elektrostatik-Unterstützung geht wenig Material durch Overspray verloren; aus diesem Grund können bis zu 65% Lack eingespart werden. Je nach Objekt ergibt sich eine Zeitersparnis von bis zu 80 %.
- Durch den geringen Overspray verlängern sich die Reinigungsintervalle der Spritzkabine. Die Entsorgungskosten sinken.
- Die aufgeladenen Lackpartikel verteilen sich fein auf dem Objekt und garantieren eine hervorragende Oberfläche.
- Die Mitarbeiter werden durch die geringe Farnebelbildung mit weniger Lösemittel-Emissionen belastet.
- Die Hochleistungskaskade zur Erzeugung der Hochspannung befindet sich in der Pistole.
- Zur idealen Anpassung des Spritzstrahles an die Applikation ist ein Rundstrahl- sowie ein Flachstrahl-düsensystem erhältlich.
- Die Strahlbreite der Flachstrahldüse lässt sich an der Pistole manuell einstellen.

Typische Einsatzgebiete

- Metallobjekte
- Holzobjekte
- Kunststoffteile

1.0 Features & Benefits

- When coating with electrostatic back-up, little material is lost due to over spray; this why paint savings of up to 65% can be made. Intricate work pieces are coated uniformly due to the wrap-around effect. Depending on the object the saving in time can be up to 80%.
- Thanks to the low amount of over spray, the cleaning intervals for the spray booth are longer. The waste disposal costs drop.
- The charged paint particles are finely distributed on the object and guarantee an excellent surface.
- The workers are less exposed to solvent emissions due to the low amount of paint mist.
- The high powered cascade. Which generates the high voltage, is located in the gun.
- The allow the spray jet to be adjusted ideally for the application, a round jet and a flat jet nozzle system are available.
- The jet width of the flat jet nozzle can be adjusted manually on the gun.

Typical Areas of use

- Metal objects
- Wooden objects
- Plastic components

Typische Materialien

- Lacke
- Grundierungen

Typical Materials

- Paints
- Primers

Normen / Zertifikate

- CE
- FM (mit VM2000 FM)



Standards / Certificates

- CE
- FM (with VM2000 FM)




2.0 Technische Daten**2.0 Technical Data**

Materialdruck	Material pressure	250 bar (25 Mpa, 3625 psi)
Materialanschluß	Material connection	M16 x 1,5 / NPS 1/4"
max. Materialtemperatur	max. Material temperature	60 °C (140 °F)
Materialwiderstand	Material resistance	min 150 kΩ (Wagner Skala)
Lufteingangsdruk, max.	Compressed air	8 bar (0.8 Mpa, 120 psi)
Druckluftanschluß	Compressed air connection	R 1/4 " (0,25 in)
Ausgangsspannung	Output voltage	max. 80 kV
Ausgangsstrom	Output current	max. 100 µA
Kabellänge	Cable length	11 m (36 ft)
Betriebstemperatur	Operating temperature	5 - 40 °C (40 - 104 °F)
Schallpegel	Sound level	79 dB(A)
Gewicht	Weight	600g (2 oz)

Abmessungen**Dimensions****GM 2000EAC**

Maße		Dimensions
Höhe H	255 (10.0)	Height H
Länge L	340 (13.4)	Length L
alle Maße in mm (in)		All dimensions in mm (in)



Bestellinformationen

- Wählen Sie die Art des Düsensystems (Rundstrahl oder Flachstrahl) aus.
- Bestimmen Sie das notwendige Steuergerät.
- Bestimmen Sie die notwendige Düsengröße.
- Bestimmen Sie das weitere Zubehör, wie Schläuche, Kabel, etc.

Ordering Information

- Select the type of nozzle system (round jet or flat jet).
- Determine the controller required.
- Determine the necessary nozzle size.
- Determine the other accessories such as hoses, cables, etc.

4.1 Pistolen

0179013 **Sprühpistole GM 2000EACR**

Die GM 2000EAC ist eine elektrostatische AirCoat Pistole mit einer Rundstrahlzerstäubung. Im Lieferumfang ist eine Düse R15 sowie 11 m (36 ft) Verbindungskabel zum Steuergerät enthalten.

0179045 **Sprühpistole GM2000 EACR Sonderlänge**

wie GM 2000EAC R, jedoch kann die Länge des Verbindungskabels gewählt werden. Es sind folgende Längen erhältlich: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

0179014 **Sprühpistole GM 2000EACFB**

Die GM 2000EAC F ist eine elektrostatische AirCoat Pistole mit Flachstrahlzerstäubung. Der Lieferumfang beinhaltet 11m (36 ft) Verbindungskabel zum Steuergerät. Die Düse ist nicht im Lieferumfang enthalten.

0179046 **Sprühpistole GM2000 EACF B Sonderlänge**

wie GM 2000EAC F, jedoch kann die Länge des Verbindungskabels gewählt werden. Es sind folgende Längen erhältlich: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

0179062 **Sprühpistole GM 2000EACR USA**

Die USA Variante der GM 2000EAC ist eine elektrostatische AirCoat Pistole mit einer Rundstrahlzerstäubung. Im Lieferumfang ist eine Düse R15 sowie 11 m (36 ft) Verbindungskabel zum Steuergerät enthalten.

4.1 Guns

Spray gun GM 2000EACR

The GM 2000EACW is an electrostatic AirCoat gun with round jet atomisation. The delivery specification includes a R15 nozzle plus an 11 m (36 ft) connection cable to the controller.



Spray gun GM2000 EACR special

like GM 2000EAC R, however the length of the cable connection can be selected. There is available the following lengths: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

Spray gun GM 2000EACFB

The GM 2000EAC F is an electrostatic AirCoat gun with flat jet atomisation. The delivery specification includes an 11m (36 ft) connection cable to the controller. The delivery specification does not include the nozzle.

Spray gun GM2000 EACF B special

like GM 2000EAC F, however the length of the cable connection can be selected. There is available the following lengths: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

Spray gun GM 2000EACR USA

The USA variant of the GM 2000EACW is an electrostatic AirCoat gun with round jet atomisation. The delivery specification includes a R15 nozzle plus an 11 m (36 ft) connection cable to the controller.



0179064 Sprühpistole GM 2000EACR**Sonderlänge USA**

wie GM 2000EACR USA Variante, jedoch kann die Länge des Verbindungskabels gewählt werden. Es sind folgende Längen erhältlich: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

0179063 Sprühpistole GM 2000EACFB USA

Die USA Variante der GM 2000EACF ist eine elektrostatische AirCoat Pistole mit Flachstrahlzerstäubung. Der Lieferumfang beinhaltet 11m (36 ft) Verbindungskabel zum Steuergerät. Die Düse ist nicht im Lieferumfang enthalten.

0179065 Sprühpistole GM 2000EACFB**Sonderlänge USA**

wie GM 2000EACF USA Variante, jedoch kann die Länge des Verbindungskabels gewählt werden. Es sind folgende Längen erhältlich: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

Spray gun GM 2000EACR special USA

like GM 2000EACR USA variant, however the length of the cable connection can be selected. There is available the following lengths: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

Spray gun GM 2000EACFB USA

The USA variant of the GM 2000EACF is an electrostatic AirCoat gun with flat jet atomisation. The delivery specification includes an 11m (36 ft) connection cable to the controller. The delivery specification does not include the nozzle.

Spray gun GM 2000EACFB special USA

like GM 2000EACF USA variant, however the length of the cable connection can be selected. There is available the following lengths: 15 m (49 ft), 20 m (66 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98 ft)

4.2 Steuergeräte**4.2 Controllers****0179104 Steuergerät VM 200**

Das Steuergerät VM 200 ist ein einfaches Steuergerät für Elektrostatik Handpistolen. Die max. Pistolenkabellänge beträgt 11 m (36 ft). Im Lieferumfang sind folgende Kabel enthalten: 0130215 3 m (10 ft) Netzkabel ist am Gerät montiert.

Control unit assy VM 200

The controller VM 200 is a simple controller for electrostatic manual spray guns. The max. gun cable length is 11 m (36 ft). The delivery specification includes the following cables: 0130215 3 m (10 ft) main cable is fitted on the unit.

**0179109 Steuergerät VM 2000**

Das Steuergerät VM 2000 ist ein komfortables Steuergerät für Elektrostatik Handpistolen. Es verfügt über ein separates Display für Hochspannung (kV) mit Sollwert Einstellung. Die Spannung ist variabel einstellbar. Es ist außerdem eine Sprühstromanzeige (μA), eine Sprühstrombegrenzung auf 100 μA , eine Erdungsprüfung sowie eine Störungsanzeige vorhanden. Die max. Kabellänge beträgt 80 m (260 ft).

Control unit VM 2000

The controller VM 2000 is a convenient controller for electrostatic manual spray guns. It has a separate display for high voltage (kV) with target value adjustment. The voltage is variably adjustable. There are also a spraying current display (μA), a spraying current limit to 100 μA , an earthing check and malfunction indicators fitted. The max. cable length is 80 m (260 ft).

**0179115 Steuergerät VM 2000 USA**

Wie Steuergerät VM 2000, jedoch mit 115 V Spannungseingang. Die max. Kabellänge beträgt 80 m (260 ft).

Control unit VM 2000 USA

Like controller VM 2000, but with 115 V input voltage. The max. cable length is 80 m (260 ft).

**0179095 Steuergerät VM 2000 mit HVM2092 USA**

Wie Steuergerät VM 2000 USA, jedoch mit FM Zulassung. Die max. Spannung beträgt 60kV.

Control unit VM 2000 with HVM2092 USA

Like VM 2000, but with FM approval. The max. voltage is 60 kV.



4.3 Zerstäubungssysteme


4.3 Atomization systems

4.3.1 Rundstrahldüsensystem

4.3.1 Round jet nozzle system


0132720 Düseneinsatz R11
0132721 Düseneinsatz R12
0132722 Düseneinsatz R13
0132723 Düseneinsatz R14
0132724 Düseneinsatz R15
0132725 Düseneinsatz R16
0132726 Düseneinsatz R17
0132727 Düseneinsatz R18
0132728 Düseneinsatz R19
0132729 Düseneinsatz R20
0132730 Düseneinsatz R21
0132731 Düseneinsatz R22

Nozzle insert R11
Nozzle insert R12
Nozzle insert R13
Nozzle insert R14
Nozzle insert R15
Nozzle insert R16
Nozzle insert R17
Nozzle insert R18
Nozzle insert R19
Nozzle insert R20
Nozzle insert R21
Nozzle insert R22



4.3.2 Flachstrahldüssensystem


4.3.2 Flat jet nozzle system



Anwendung Application	Pistolenfilter gun filter	Düsenmarkierung Nozzle marking	Spritzwinkel Spray angle	Bohrung inch / mm Bore inch / mm	Bestell-Nr. Order. Ref. No.
Naturlacke Natural paint	rot (100 Maschen) red (100 Mesh)	07.10	10°	0,007 / 0,18	0148107
		07.20	20°	0,007 / 0,18	0148207
Farblose Lacke Oele, Transparent lacquer Oil		09.20	20°	0,009 / 0,23	0148209
		09.30	30°	0,009 / 0,23	0148309
		09.40	40°	0,009 / 0,23	0148409
		09.50	50°	0,009 / 0,23	0148509
		09.60	60°	0,009 / 0,23	0148609
Kunstharzlacke PVC-Lacke Synthtic resin paint PVC paint		11.10	10°	0,011 / 0,28	0148111
		11.20	20°	0,011 / 0,28	0148211
		11.30	30°	0,011 / 0,28	0148311
		11.40	40°	0,011 / 0,28	0148411
		11.50	50°	0,011 / 0,28	0148511
		11.60	60°	0,011 / 0,28	0148611
Lacke, Vorlacke Grundlacke Füller Paint, undercoat Priming paint Filler		rot (180 Maschen) red (180 Mesh)	13.10	10°	0,013 / 0,33
	13.20		20°	0,013 / 0,33	0148213
	13.30		30°	0,013 / 0,33	0148313
	13.40		40°	0,013 / 0,33	0148413
	13.50		50°	0,013 / 0,33	0148513
	13.60		60°	0,013 / 0,33	0148613
	13.80		80°	0,013 / 0,33	0148813
Füller Rostschutzfarben Filler Rustproofing paint	gelb (100 Maschen) yellow (100 Mesh)		15.10	10°	0,015 / 0,38
		15.20	20°	0,015 / 0,38	0148215
		15.30	30°	0,015 / 0,38	0148315
		15.40	40°	0,015 / 0,38	0148415
		15.50	50°	0,015 / 0,38	0148515
		15.60	60°	0,015 / 0,38	0148615
		15.80	80°	0,015 / 0,38	0148815
Rostschutzfarben Latexfarben Rustproofing paint Latex paint		gelb (100 Maschen) yellow (100 Mesh)	17.20	20°	0,017 / 0,43
	17.30		30°	0,017 / 0,43	0148317
	17.40		40°	0,017 / 0,43	0148417
	17.50		50°	0,017 / 0,43	0148517
	17.60		60°	0,017 / 0,43	0148617
	17.80		80°	0,017 / 0,43	0148817

4.3.2 Flachstrahldüsensystem

4.3.2 Flat jet nozzle system



Anwendung Application	Pistolenfilter gun filter	Düsenmarkierung Nozzle marking	Spritzwinkel Spray angle	Bohrung inch / mm Bore inch / mm	Bestell-Nr. Order. Ref. No.
Rostschutzfarben Latexfarben	gelb / yellow	19.20	20°	0,019 / 0,48	0148219
		19.30	30°	0,019 / 0,48	0148319
		19.40	40°	0,019 / 0,48	0148419
Rustproofing paint Latex paint		19.50	50°	0,019 / 0,48	0148519
		19.60	60°	0,019 / 0,48	0148619
		19.80	80°	0,019 / 0,48	0148819
Glimmerfarben Zinkstaubfabren, Rostschutzfarben Leim	weiss (50 Maschen) / withe (50 Mesh)	21.20	20°	0,021 / 0,53	0148221
		21.40	40°	0,021 / 0,53	0148421
		21.50	50°	0,021 / 0,53	0148521
		21.60	60°	0,021 / 0,53	0148621
		21.80	80°	0,021 / 0,53	0148821
Distemper paint Zinc dust coating Rustproofing paint		23.40	40°	0,023 / 0,58	0148423
		23.60	60°	0,023 / 0,58	0148623
		23.80	80°	0,023 / 0,58	0148823
Mica paint		25.40	40°	0,025 / 0,64	0148425
		25.60	60°	0,025 / 0,64	0148625
		25.80	80°	0,025 / 0,64	0148825
		27.40	40°	0,027 / 0,69	0148427
		27.60	60°	0,027 / 0,69	0148627
		27.80	80°	0,027 / 0,69	0148827
		29.40	40°	0,029 / 0,75	0148429
		29.60	60°	0,029 / 0,75	0148629
		29.80	80°	0,029 / 0,75	0148829
		31.40	40°	0,031 / 0,79	0148431
	31.60	60°	0,031 / 0,79	0148631	
	31.80	80°	0,031 / 0,79	0148831	
	35.40	40°	0,035 / 0,90	0148435	
	35.60	60°	0,035 / 0,90	0148635	
	35.80	80°	0,035 / 0,90	0148835	

4.4 Schläuche, Kabel und Verschraubungen 4.4 Hoses, cables and fittings

4.4.1 Luftschläuche

- 0128510 **Luftschlauch kpl. NW6**
Luftschlauch kpl 8,1 m (26 ft) Øinnen =
10,5 mm (0.41 in) R 1/4" (0.25 in)
- 0139101 **Luftschlauch kpl.10m**
Länge 10 m (33ft)

4.4.2 Materialschläuche

- 9984481 **HD-Schlauch DN 4-ND270**
M 16 x 1,5 - 7,5m (25ft)
- 9984509 **HD-Doppelschlauch DN 4-ND270**
AirCoat Doppelschlauch 7,5m.
Betriebsdruck max. 270 bar (27 Mpa,
3916 psi), DN 4 Materialschlauch mit
M16X1,5 Materialanschluss und G 1/4"
Luftanschluss. Gleich lange Luft-
/Materialschlauchenden zum Verlängern
von Schlauchleitungen
- 9982016 **Schutzschlauch**
Schutzschlauch (Meterware) ohne
Befestigungsbügel

4.4.3 Verschraubungen

- 0123446 **Doppelstutzen**
Doppelnippel M16 x 1,5 für
Materialschlauchverlängerung
- 9994627 **Doppelstutzen**
Doppelnippel für
Materialschlauchverlängerung 1/4" auf
1/4"

4.4.4 Elektrokabel

- 0179228 **Verlängerungskabel Handpistole 7,5m**
Verlängerungskabel Handpistolen 7,5 m
(25 ft)
- 0236219 **Erdungskabel**
4 mm² (0,006 in²) kpl. 3 m (10 ft) mit
Batterieclip
- 0130215 **Erdungskabel 10m**
4 mm² (0,006 in²) kpl. 10 m (33 ft) mit
Batterieclip

4.4.1 Air hoses

- Air hose assy**
Air hose assy. 8.1 m (26 ft)
Øinternal=10.5 mm (0.41 in) R 1/4" (0.25
in)
- Air hose assy 10m**
length 10 m (33ft)

4.4.2 Material hoses

- HP hose DN 4-ND270**
M 16 x 1,5 - 7,5m (25ft)
- HP-twin hose DN 4-ND270**
AirCoat 7.5m twin hose. working
pressure max. 270 bar (27 Mpa, 3916
psi), DN 4 material hose with M16X1.5
material connection and G 1/4" air
connection. Equal length air / material
hose ends to extend the hose runs
- Protective sleeving**
Protective tubing (yard goods) without
fixing strap

4.4.3 Fittings

- Connector S**
double nipple M16x1,5 for hose
extension
- Connector**
double nipple for hose extension 1/4" to
1/4"

4.4.4 Electric cable

- Extension cable handspraygun 7.5m**
Extension cable manual spray gun 7.5 m
(25 ft)
- Earth cable**
4 mm² (0,006 in²) assy. 3 m (10 ft) with
clamp
- Earthing cable assy.**
4 mm² (0,006 in²) assy. 10 m (33 ft) with
clamp



4.5 Filter

1 Stück

- 0034383 **Einsteckfilter rot**
Einsteckfilter rot, 180 Maschen
- 0043235 **Einsteckfilter gelb**
Einsteckfilter gelb, 100 Maschen
- 0034377 **Einsteckfilter weiss**
Einsteckfilter weiß, 50 Maschen

10 Stück

- 0097022 **Einsteckfilter rot /Set**
Einsteckfilter rot, 180 Maschen
- 0097023 **Einsteckfilter gelb/Set**
Einsteckfilter gelb, 100 Maschen
- 0097024 **Einsteckfilter weiss/Set**
Einsteckfilter weiss, 50 Maschen

4.6 Sonstiges Zubehör

- 0179901 **Universalschlüssel**
- 0128901 **Düsenschlüssel kpl.**
- 0179926 **Farbkanalmontagewerkzeug**
- 0259005 **Hochspannungstester HV200**
- 0139008 **Lackwiderstandsmessgerät**
- 0999080 **Nass-Film-Dickenmesser**
- 0050342 **Viskositätsmessbecher DIN 4**

4.5 Filter

1 piece

- Gun filter red**
Stick in filter red, 180 mesh
- Gun filter yellow**
Stick in filter yellow, 100 mesh
- Gun filter white**
Stick in filter white, 50 mesh



10 pieces

- Gun filter red/set**
Stick in filter red, 180 mesh
- Gun filter yellow/set**
Stick in filter yellow, 100 mesh
- Gun filter white/set**
Stick in filter white, 50 mesh

4.6 Miscellaneous accessories

- Spanner**
- Nozzle spanner assy.**
- Paint duct assy. tool**
- High voltage tester HV200**
- Conductivity gauge**
- Thickness gauge**
- Viscosity measuring cup DIN 4**

**Australia / Australien**

WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY LTD.
POB 286
Braeside, Vic., 3195
Tel. +61 (0) 3 - 958 - 7 20 00
Fax +61 (0) 3 - 958 - 0 91 20
E-Mail: wagner@wagnerspraytech.com.au

Austria / Österreich

J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
Postfach 1120
88669 Markdorf
Tel. +49 (0) 7544 / 505-0
Fax +49 (0) 7544 / 505-200
E-Mail: Kundenzentrum@wagner-group.com

Belgium / Belgien

WAGNER SPRAYTECH BELGIË
Veilinglaan 56
1861 Wolvertem
Tel. +32 (0) 22 69 - 46 75
Fax +32 (0) 26 69 - 78 45
E-Mail: info@wagner-group.be

Czech Republic / Tschechische Republik

WAGNER S.R.O.
Nedasovská 345
155 00 Praha 5 - Zlicin
Tel. +42 02 - 57 95 - 04 12
Fax +42 02 - 57 95 - 10 52
E-Mail: info@wagner.cz

P.R. of China / China

WAGNER SPRAYTECH SHANGHAI CO. LTD.
4th Floor; Nr. 395, Jiangchangxi Road
Shibei Industrial Zone, SH 200436
China
Tel. +86 (0) 21 - 66 52 - 18 58
Fax +86 (0) 21 - 66 52 - 98 19
E-Mail: wagnershanghai@china.com

Denmark / Dänemark

WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S
Kornmarksvej 26
2605 Brøndby
Tel. +45 (0) 43 - 27 18 18
Fax +45 (0) 43 - 43 05 28
E-mail: wagner@wagner-group.dk

France / Frankreich

J. WAGNER FRANCE S.A.R.L.
5, Avenue du 1er Mai
B. P. 47
91122 Palaiseau-Cédex
Tel. +33 (0) 825 011 111
Fax +33 (0) 1 69 81 72 57
E-Mail: division.industrielliquide@wagner-france.fr

Germany / Deutschland

J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
Postfach 1120
88669 Markdorf
Tel. +49 (0) 7544 / 505-0
Fax +49 (0) 7544 / 505-200
E-Mail: Kundenzentrum@wagner-group.com

Great Britain / Großbritannien

WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD.
3, Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
Banbury, Oxen OX16 5RN
Tel. +44 (0) 12 95 - 26 53 53
Fax +44 (0) 12 95 - 26 98 61
E-Mail: enquiry@wagnerspraytech.co.uk

Italy / Italien

WAGNER COLORA S.R.L.
Via Fermi, 3
20040 Burago Molgora (Milano)
Tel. +39 - 039 - 62 50 21
Fax +39 - 039 - 6 85 18 00
E-Mail: info@wagnercolora.com

Japan / Japan

WAGNER SPRAYTECH JAPAN LTD.
2-35, Shinden Nishimachi
Daito-shi, Osaka, 574-0057 Japan
Tel. +81 (0) 72 874 - 35 61
Fax +81 (0) 72 874 - 34 26
E-Mail: katsutoshi.fukushima@wagner-japan.com

Netherlands / Niederlande

WAGNER SPRAYTECH BENELUX B.V.
Zonnebaan 10
3542 EC Utrecht
Postbus 1656
3600 BR Maarssen
Tel. +31 (0) 30 - 241 - 41 55
Fax +31 (0) 30 - 241 - 17 87
E-mail: info@wagner-group.nl

Sweden / Schweden

WAGNER SVERIGE AB
Muskötgatan 19
25466 Helsingborg
Tel. +46 (0) 42 - 15 00 - 20
Fax +46 (0) 42 - 15 00 - 35
E-Mail: mailbox@wagner.se

Switzerland / Schweiz

J. WAGNER AG
Postfach 109
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
Tel. +41 (0) 71 - 757 - 22 11
Fax +41 (0) 71 - 757 - 22 22
E-Mail: wagner@wagner-group.ch

Spain / Spanien

WAGNER SPRAYTECH IBERICA, S.A.
Ctra. N-340, KM 1.245,4, Apartado 132
P.O. Box 132
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. +34 (0) 93 - 68 00 - 0 28
Fax +34 (0) 93 - 68 00 - 5 55
E-Mail: info@wagnerspain.com

USA / USA

WALTHER PILOT NORTH AMERICA
46890 Continental Drive
Chesterfield, MI 48047
Tel.: +1 877 925 - 84 37
Fax: +1 586 598 - 14 57
E-Mail: wagner@waltherpilotna.com